

# 手書きは おさらば プラス バーコード管理 テストピース・プリンター

## Test Piece Printer

### TPP-2320-03



#### 仕様

印刷方式	サーマル インクジェット
適用インクカートリッジ	Lexmark社製、●ブラック: 14*1, 14A ● カラー: 15*1, 15A ※ 耐水性インクは、ブラックのみ
最大印刷本数	約 600 本/カートリッジ
最大耐久印刷数	約 36,000 本/月 (1,440 本/日)
設計寿命	500,000本まで、または、3年までの到達の早い方
操作環境の温度	15 ~ 32 °C 結露しないこと
保管時の温度	1 ~ 60 °C 結露しないこと
禁忌環境	腐食性ガス(塩酸など)の雰囲気は、機器の故障の原因となります コンクリート粉末などの飛散する雰囲気は、機器の故障を招きます
最高印刷速度(標準、ブラック)	17 秒/本
印刷解像度(モノクロ)	上限 1200 x 1200 DPI
印刷解像度(カラー)	上限 4800 x 1200 DPI
対応印刷面	w 200 × d 120 内の φ 100mm範囲
対応被印刷物の種類	モルタル、コンクリート、紙類等の平面
対応被印刷物の高さ	標準: 17~28cm (オプション: 1~50cm)
電源	定格AC100V 50/60Hz
インターフェース	USB 2.0 仕様準拠の USB
外形寸法(高 x 幅 x 奥行)	59 x 49 x 65 cm
本体重量	約 40 kg (上下調整台・約20kgを含む)
稼働音(標準モード動作時)	< 60 dBA(デシベル)
製品保証	引き取り修理サービス1年間
ドライバー	Lexmark社、印刷の途中に「インクカートリッジ交換」等、表示する場合がある
対応OS	Microsoft Windows XP (Professional x64を含む) Microsoft Windows Vista (x64を含む) Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 2000 5.00.2195 or later Apple Mac OS X (10.4.4-10.5.x Intel, PowerPC) Apple Mac OS X (10.3.9 Power PC)

\*1: Lexmark 社のリサイクルシステムに対応したカートリッジ

※ 改良のため、仕様変更をします